



Jede Ausgabe von **dbXwebApp** kann im wesentlichen aus drei Arten von Inhalten bestehen.

1. Das jeweilige Design-Template

Jeder Aufruf lädt immer ein Design-Template

Diesen Templates sind komplette HTML Seiten (mit html meta haed und body) und haben auch die Dateieindung .htm

Sie befinden sich im Ordner design/default/

Sie legen den grundsätzlichen Aufbau der Seite fest.

Sie definieren durch Platzhalter und Modul-Aufrufe wo welche Inhalte angezeigt werden.

2. Inhalte, die vom einem Modul erzeugt werden.

Es können beliebig viele Module aufgerufen (inkludiert) werden.

Jeder Modul-Aufruf wird vom System mit der Ausgabe des jeweiligen Modules ersetzt.

Die Rückgabe kann unter Umständen auch leer sein.

Das aufgerufene Modul führt seine Funktionen aus.

3. Inhalte von aktiven Templates (dbx_content_dbx_page)

Jedes Modul kann für sich beliebig viele db-Templates nutzen.

Innerhalb jeglichem Inhaltes können weitere Module oder aktive Templates "inkludiert" werden.

Aktive Templates sind Inhalte die aus der Datenbank-Tabelle dbx_page kommen.

Bei diesen Templates kann man angeben welche Funktionen ausgeführt werden sollen, sobald das Template benutzt wird.

Alle Inhalte aus den aktiven Template (dbx_page) und Inhalten (dbx_content) können auch im Frontend direkt bearbeitet werden.

Jedes Modul und jeder Inhalt kann weitere Modulaufrufe und / oder Template an jeder beliebigen Stelle inkludieren.

Bei jedem Aufruf wird immer nur ein Design-Template verwendet. Sowohl Modul-Aufrufe als auch aktive Templates können beliebig oft In eine Ausgabe "inkludiert" werden.